

STOLARKA DRZWIOWA

LICZBA PORZĄDKOWA	D w 1 (wymiarzono)	D w 1a (wymiarzono)	D w 1b (wymiarzono)	D w 1c (wymiarzono)	D 2-1 (wymiarzono)	D w 3 (wymiarzono)	D w 4 (wymiarzono)	D 2-1 (wymiarzono)	D w 5 (wymiarzono)	D w 6 (wymiarzono)	D w 7 (wymiarzono)	D w 7a (wymiarzono)	D w 8 (wymiarzono)	D w 9 (wymiarzono)	D w 9a (wymiarzono)	D w 8 (wymiarzono)	D 2-1c (wymiarzono)	D w 10 (wymiarzono)	D w 11 (wymiarzono)	D w 12 (wymiarzono)	D w 11 (wymiarzono)	D w 12 (wymiarzono)
RODZAJ WYROBU	Drewno	Stal	Stal	Stal	Aluminium	Drewno	Drewno	Aluminium	Drewno	Drewno	Stal	Stal	Drewno	Stal	Stal	Drewno	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stal	Stal	Stal
WYMIAR W Ś.W.	S 900 H 2000	900 2000	800 2000	1400 2000	1000 2000	1000 2000	1000 2000	900 2000	900 2000	1300 2000	1400 2000	1000 2000	1000 2000	1200 2000	1200 2000	1200 2000	1300 2000	900 2000	900 2000	900 2000	900 2000	1000 2000
OŚCIEŻNICY	S 1000 H 2050	1000 2050	900 2050	1500 2050	1100 2050	1100 2050	1000 2050	1000 2050	1000 2050	1550 2050	1650 2050	1100 2050	1100 2050	1300 2050	1300 2050	1300 2050	1300 2050	1000 2050	1000 2050	1000 2050	1000 2050	1100 2050
RODZAJ SKRZYDŁA	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P	L P
PIWNICA	- (1)2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1	- 2	- 1	- 1	- 1	- 1	- 2	- 2	- 2	- 1	- 1
PARTER	3 (1)5	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
I PIĘTRO	(8) 11 (5)10	-	-	-	-	-	-	-	-	(6) 11 (1)6	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
II PIĘTRO	(9) 11 (4)10	-	-	-	-	-	-	-	-	(1)8 (1)8	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
III PIĘTRO	(3) 8 (2)9	-	-	-	-	-	-	-	-	(2)7 (2)10	2	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-
IŁOŚĆ RAZEM	69	2	4	2	1	1	1	2	2	65	7	1	5	1	1	5	1	1	2	2	1	1
UWAGI	wyposażone w zamek	wyposażone w zamek	rozdziałnia elektr. w zamku	Kolor brązowy, drzwi z samozamykaczem wyposażone w zamek szkło bezpieczne P2	wyposażone w zamek	wyposażone w zamek	wyposażone w zamek	Kolor brązowy, drzwi z samozamykaczem wyposażone w zamek szkło bezpieczne P2	wyposażone w zamek z samozamykaczem	wyposażone w zamek z samozamykaczem	wyposażone w zamek z samozamykaczem	wyposażone w zamek z samozamykaczem	wyposażone w zamek z kratką nawiewną	wyposażone w zamek z samozamykaczem	wyposażone w zamek z samozamykaczem	wyposażone w zamek z kratką nawiewną	Kolor brązowy, drzwi z samozamykaczem wyposażone w zamek	wyposażone w zamek	wyposażone w zamek	wyposażone w zamek	wyposażone w zamek	wyposażone w zamek
	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30	Klasa odporn. EI30

STOLARKA OKIENNA PCV - KOLOR BIAŁY

LICZBA PORZĄDKOWA	O ₁	O ₂
OZNACZENIE NA RYS.	O ₁	O ₂
RODZAJ WYROBU	PCV	PCV
WYMIAR W Ś.W.	S 900 H 1710	1200 1710
OŚCIEŻY	U/O	U/O
FUNKCJE	U/O	U/O
PARTER	1	1
IŁOŚĆ RAZEM	1	1
UWAGI	Mikrowentylacja - Kolor biały	Mikrowentylacja - Kolor biały

UWAGA:

- 1) STOLARKA ZEWNĘTRZNA: SZKLENIE SZKŁEM ZESPOLONYM Uk = 1,1
- 2) PRZED MONTAŻEM WYMIARY STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ USTALA DOSTAWCA W OPARCIU O WŁASNE POMIARY.
- 3) WIDOK OKIEN OD WEWNĄTRZ, DRZWI OD ZEWNĄTRZ
- 4) WSZYSTKIE OKNA POSIADAJĄ MOŻLIWOŚĆ ROZSZCZELNIENIA
- 5) WSZYSTKIE OKNA PRZYGOTOWAĆ DO POZNIEJSZEGO OCIEPLENIA WĘGARKÓW O 2 cm Z KAŻDEJ STRONY
- 6) GRUBOŚĆ SKRZYDŁA DRZWI PO OTWARCIU NIE MOŻE POMNIEJSZĄĆ WYMIARU SZEROKOŚCI OTWORU W ŚWIETELNE OŚCIEŻNICY.

Typul rysunku		Nazwisko	
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ		mgr inż. P. RENEK	
Projektant		mgr inż. arch. B. KOMECHAN	
Sprawdził		mgr inż. arch. B. WITA	
Data		11.2005	
Skala		P.B.-W.	
1:100		Nr projektu	
/2005		6/AK	



BUD-SERWIS
44-100 GLIWICE, ul. Toruńska 7